

VA-MN8070

ОСНОВНОЕ



Номер в госреестре СИ РФ
86974-22

Фиксация текущего MIN/MAX значений
есть

Подсветка дисплея
есть

Непрерывный режим работы и автооткаutoотключение
есть

Индикаторы удержание результата изм/низкого заряда батарей/MAX и MIN значения/единиц измерения/перегрузки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кейс для переноски;
2. Наручный ремешок;
3. Анемометр;
4. Батарея 1,5 В AAA – 3 шт.;
5. Защитная крышка;
6. Гарантийный талон;
7. Руководство по эксплуатации



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЕНИЕ

ДАВЛЕНИЯ

Диапазон измерений

от 300 до 1200

Пределы допускаемой осн. абсолютной погрешности изм. абсолютного давления в диапазоне температур от +21°C до +25°C, гПа

±4

Пределы допускаемой допол. абсолютной погрешности изм. абсолютного давления при изм. температуры воздуха в диапазонах температур от 0°C до +21°C и от +25°C до +50°C на каждый 1°C, гПа

±0,4

Единицы измерения давления

Па, гПа, мбар ммН20, ммНг, дюймНг, дюймН20, фунт/дюйм^2

Диапазон изм. барометрической высоты

до 9000м

Рабочие условия эксплуатации: температура и относ. влажность

от 0°C до +50°C / от 0% до 80%

Единицы изм. барометрической высоты

метры, футы

V&A ® ООО «Ви энд Эй Инструмент Рус»
Ltd 143440, г. Красногорск, деревня Путилково,
МКАД 69 км, БП "Гринвуд", с. 31, этаж 1, офис 21
Тел: +7 (499) 130-23-76
e-mail: sales@va-rus.ru
сайт: www.va-rus.ru

Данные могут быть изменены