

VA-MM20 / VA-MM20B / VA-MM20C

ОСНОВНОЕ



Номер в госреестре СИ РФ
60455-15

Бесконтактный детектор
переменного напряжения
есть

Фиксация значений
MAX

Частота дискретизации
3 изм/сек

Индикации
Обратной полярности /
разряда батареи
питания / перегрузки

Категория по напряжению
CAT II 1000V, CAT III 600V

Выбор диапазона измерений
Автоматический / ручной

Подсветка дисплея
есть

Отключение прибора
Автоматическое

Удержание показаний
на дисплее
есть

Степень защиты
IP40

Предельная раб. высота
2000 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультиметр;
2. Измерительные щупы;
3. Батарея 1,5V (AAA) – 3 шт;
4. Методика поверки;
5. Термопара К-типа (VA-MM20B, VA-MM20C);
6. Гарантийный талон;
7. Технический паспорт изделия.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕЛИЧИНА	ДИАПАЗОН	РАЗРЕШЕНИЕ	ПОГРЕШНОСТЬ
Постоянное напряжение	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В	0,1 мВ / 0,001 В / 0,01 В / 0,1 мВ / 1 В	± 0,7%
Переменное напряжение (40 Гц ... 400 Гц)	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В	0,1 мВ / 0,001 В / 0,01 В / 0,1 мВ / 1 В	± 0,8% ± 1,0% (при диап. 600 В)
Постоянный ток	200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 2А / 10 А	0,1 мкА / 1 мкА / 0,01 мА / 0,1 мА / 0,001 А / 0,01 А	± 1,2% ± 2,0% (при диап. 2 - 10 А)
Переменный ток (40 Гц ... 400 Гц)	200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 2А / 10 А	0,1 мкА / 1 мкА / 0,01 мА / 0,1 мА / 0,001 А / 0,01 А	± 1,5% ± 3,0% (при диап. 2 - 10 А)
Сопротивление	200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм	0,1 Ом / 0,001 кОм / 0,01 кОм / 0,1 кОм / 0,001 МОм / 0,01 МОм	± 1,0%
Емкость (VA-MM20C)	20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ / 200 мкФ / 1000 мкФ	0,01 нФ / 0,1 нФ / 0,001 мкФ / 0,01 мкФ / 0,1 мкФ / 1 мкФ	± 4,0%
Температура (VA-MM20B/20C)	-20°C ... +1800°F	0,1°C / 1°F	±1,0% (0°C - 400°C, 50°F - 750°F) ±2,0%(400°C - 1000°C, 750°F - 1800°F) ±5,0%(-20°C - 0°C, 0°F - 50°F)
Тестирование батарей (VA-MM20/20B)	1,5 В / 3 В / 9 В	0,01 В / 0,01 В / 0,01 В	50 мА / 30 мА / 12 мА
Прозвонка цепи		звуковой зуммер ≤ 40 Ом	
Тестирование диодов		1 мА / 1,5 В	
Дисплей		1999 единиц, жидкокристаллический	

V&A ® ООО «Ви энд Эй Инструмент Рус»
Ltd 143440, г. Красногорск, деревня Путилково,
МКАД 69 км, БП "Гринвуд", с. 31, этаж 1, офис 21
Тел: +7 (499) 130-23-76
e-mail: sales@va-rus.ru
сайт: www.va-rus.ru

Данные могут быть изменены